

F120.30

макс. сила натягу 30 кН

ГІДРАВЛІЧНА ТЯГОВО-ГАЛЬМІВНА МАШИНА



Гідравлічна тягово-гальмівна машина призначена для протягування одного проводу або оптоволоконного кабелю.

Один гідравлічний контур дозволяє виконувати натягування з постійним зусиллям, навіть при зміні швидкості протягування.

Машина оснащується двигуном для виконання протинатягу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДВИГУН		ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ НАТЯГУ	
Кабестани	2 x Ø 1500 мм	Живлення дизельне	пальне	макс. сила натягу	30 кН
Канавки на кабестани	5	Потужність	35 к.с./26 кВт	мін. сила натягу	1,5 кН
Макс. діаметр проводу	1 x 36 мм		25,5 к.с./18,8 кВт*	Макс. швидкість	5 км/год
Розміри ДхШхВ	3,85x1,85x2,20 м	Охолодження	водяне		
Вага	2500 кг	Електрична установка	12 В		

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИНАТЯГУ	
макс. сила тяги	30 кН
Макс. швидкість	1,5 км/год
	1,1 км/год*

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Одна пара сталевих кабестанів, на поверхні яких розташовані нейлонові ділянки з безліччю канавок.
- Панель керування машиною оснащена вбудованим електронним приладом DEG 4.0, який має великий 7-дюймовий графічний кольоровий дисплей і USB-порт.
- Пристрій контролю за слабкими натягами (1,5-15 кН), спеціально призначений для оптоволоконних кабелів.
- Система зчитування тензодатчиків, що не потребує обслуговування**
- Аналоговий та електронний блок управління.**
- Відключення кабестанів при русі на вільному ходу (нейтральна передача).
- Пристрій для самовитягування у випадку просідання машини.**
- Автоматичне гідравлічне гальмо блокування зворотного обертання.
- Задня напрямна для проводу, з нейлоновими роликками.
- Шасі із нерухомою віссю, ручним гальмом і знімним фаркопом для буксирування на низькій швидкості по робочому майданчику.
- Механічний передній плуг і задні стабілізатори.
- Кріплення для анкерування та підняття.
- Теплообмінник для охолодження масла в гідравлічному контурі.
- Один допоміжний гідравлічний контур для керування 1 підставкою для барабана.
- Точка під'єднання заземлення.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

008	Амортизована вісь, пневматичне гальмо, фаркоп та освітлювальні прилади.
006.2	Пневматична гальмівна система.
024.1	Алюмінієві ділянки з канавками призначені для триполюсного кабелю ELICORD діаметром 80 мм.
37	Дистанційне керування за допомогою кабелю довжиною 10 м.
38	Радіокерування (макс. відстань 100 м).
45.2	Автоматичний затискач для проводу.
45.3	Ручний затискач для проводу.
069.5	Принтер для електронного записуючого пристрою, з аксесуарами.
047.2	Гідравлічний передній плуг.
048	Гідравлічні задні стабілізатори.

* Відповідно до Директиви ЄС 97/68/ЄС з наступними поправками та доповненнями.

Продуктивність машини без додаткового обладнання, на рівні моря та за температури 20°C.

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.

Зображення та креслення мають орієнтовний характер.