

F120.40.2

макс. сила натягу 40 кН



Гідравлічна тягово-гальмівна машина призначена для протягування одного або двох проводів або оптоволоконних кабелів. Один гідравлічний контур дозволяє виконувати натягування з постійним зусиллям, навіть при зміні швидкості протягування. Машина оснащується двигуном для виконання протинатягу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ НАТЯГУ		ТАКОЖ ДОСТУПНА ВЕРСІЯ З КАБЕСТАНАМИ Ø1200 мм
Кабестани	2 x Ø 1500 мм	макс. сила натягу	40 кН	
Канавки на кабестани	8	мін. сила натягу	1,5 кН	
Макс. діаметр проводу	2 x 36 мм	Макс. швидкість	5 км/год	
Розміри ДхШхВ	3,85x2,00x2,20 м			
Вага	2600 кг			

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Одна пара сталевих кабестанів, на поверхні яких розташовані нейлонові ділянки з безліччю канавок.
- Панель керування машиною оснащена гідравлічним динамометром і механічним лічильником.
- Пристрій контролю за слабкими натягами (1,5-15 кН), спеціально призначений для оптоволоконних кабелів.
- Відключення кабестанів при русі на вільному ходу (нейтральна передача).
- Автоматичне гідравлічне гальмо блокування зворотного обертання.
- Дві задні напрямні для проводу, з нейлоновими роликками.
- Шасі із нерухомою віссю, ручним гальмом і знімним фаркопом для буксирування на низькій швидкості по робочому майданчику.
- Механічний передній плуг і задні стабілізатори.
- Кріплення для анкерування та підняття.
- Теплообмінник для охолодження масла в гідравлічному контурі.
- Точка під'єднання заземлення.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- | | |
|-------|--|
| 010 | Пристрій для використання машини в якості натяжної машини (живиться від окремої гідравлічної силової установки). |
| 045.3 | Ручний затискач для 2 проводів. |
| 047.2 | Гідравлічний передній плуг. |
| 048 | Гідравлічні задні стабілізатори. |

Продуктивність машини без додаткового обладнання, на рівні моря та за температури 20°C.
Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.
Зображення та креслення мають орієнтовний характер.