

F120.90.2

макс. сила натягу 90 кН

ГІДРАВЛІЧНА ТЯГОВО-ГАЛЬМІВНА МАШИНА



Гідравлічна тягово-гальмівна машина призначена для протягування одного або двох проводів або оптоволоконних кабелів. Один гідравлічний контур дозволяє виконувати натягування з постійним зусиллям, навіть при зміні швидкості протягування. Машина оснащується двигуном для виконання протиняту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДВИГУН		ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ НАТЯГУ	
Кабестани	2 x Ø 1500 мм	Живлення	дизельне пальне	макс. сила натягу	90 кН
Канавки на кабестани	10	Потужність	57 к.с./42 кВт	мін. сила натягу	4 кН
Макс. діаметр проводу	2 x 42 мм		57 к.с./42 кВт*	Макс. швидкість	5 км/год
Розміри ДхШхВ	4,00x2,10x2,30 м	Охолодження	водяне		
Вага	4100 кг	Електрична установка	12 В		

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИНАТЯГУ	
макс. сила тяги	90 кН
макс. швидкість	0,8 км/год

ТАКОЖ ДОСТУПНА ВЕРСІЯ
ЗІ КАБЕСТАНАМИ Ø1800 мм

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Одна пара сталевих кабестанів, на поверхні яких розташовані нейлонові ділянки з безліччю канавок.
- Панель керування машиною оснащена вбудованим електронним приладом DEG 4.0, який має великий 7-дюймовий графічний і USB-порти.
- Система зчитування тензодатчиків, що не потребує обслуговування**
- Аналоговий та електронний блок управління.**
- Пристрій контролю за слабкими натягами (4-30 кН), спеціально призначений для оптоволоконних кабелів.
- Відключення кабестанів при русі на вільному ходу (нейтральна передача).
- Пристрій для самовитягування у випадку просідання машини.
- Автоматичне гідравлічне гальмо блокування зворотного обертання.
- Дві задні напрямні для проводу, з нейлоновими роликами.
- Шасі із нерухомою віссю, ручним гальмом і знімним фаркопом для буксирування на низькій швидкості по робочому майданчику.
- Механічний передній плуг і задні стабілізатори.
- Кріплення для анкерування та підняття.
- Теплообмінник для охолодження масла в гідравлічному контурі.
- Один допоміжний гідравлічний контур для керування 1 або 2 підставками для барабана (не є незалежним).
- Точка під'єднання заземлення.

* Відповідно до Директиви ЄС 97/68/ЄС з наступними поправками та доповненнями.

Продуктивність машини без додаткового обладнання, на рівні моря та за температури 20°C.

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.

Зображення та креслення мають орієнтовний характер.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- | | |
|-------|---|
| 008 | Амортизована вісь, пневматичне гальмо, фаркоп та освітлювальні прилади. |
| 006.4 | Конструкція шасі для руху по дорозі (без омологації). |
| 028.7 | Пристрій для запуску дизельного двигуна при низьких температурах (до -30°C). |
| 37 | Дистанційне керування за допомогою кабелю довжиною 10 м. |
| 38 | Радіокерування (макс. відстань 100 м). |
| 45.2 | Автоматичний затискач для 2 проводів. |
| 45.3 | Ручний затискач для 2 проводів. |
| 069.5 | Принтер для електронного записуючого пристрою, з аксесуарами. |
| 174.2 | Синхронізуючий пристрій для підключення 2-х машин в комплекті з кабелем дистанційного керування (20 м). |
| 047.2 | Гідравлічний передній плуг. |
| 048 | Гідравлічні задні стабілізатори. |