

F155

макс. навантаження від 70 до 200 кН



Арт.410.3

Арт.408

Підставки призначені для сталевих або дерев'яних барабанів, використовуються для підняття та гальмування барабана під час натягування проводу/кабелю. Підставки для барабанів, як варіант, можуть оснащуватися гідравлічним приводом, який працює від гідравлічної силової установки. Підставки для барабанів поставляються парами.

- No. 1 Автоматичні дискові гальма.
- Кожну підставку можна окремо підняти або опустити за допомогою гідравлічного ручного насоса.
- Механічні безпечні упори, що встановлюються на кронштейн домкрата.
- Бічні опори з кульовими шарнірними з'єднаннями.
- Шпindel в комплекті з додатковим обладнанням.
- Конічні втулки для дерев'яних барабанів (на вимогу доступні різні діаметри)
- Зварний і пофарбований сталевий каркас з кріпленнями для анкерування.
- Металевий інструментальний ящик для додаткового обладнання.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 423 Додаткові дискові гальма (всього 2 гальма).
- 410.3 Один або два дискових гальма з гідравлічним затискачем, що керується за допомогою ручного насоса.
- 408 Гідравлічний привід для керування обертанням барабана, розмотування або змотування проводу/кабелю (живиться від гідравлічної силової установки).
- 078.1 Набір гнучких шлангів для приводу (доступні довжини: 7, 10, 15 м).
- 401 Пристрої призначені для використання із сталевим барабаном та втулками для центрування отвору барабана (на вимогу доступні різні діаметри).
- 419.1 Ручний розподільник троса призначений для розділення тросів різних діаметрів (необхідно уточнювати максимальну ширину барабана). Доступно тільки для моделі F155.070.
- 419.2 Автоматичний розподільник троса, призначений для розділення тросів різних діаметрів (для використання із стандартними сталевими барабанами мод. F162 і F164). Доступно тільки для моделей F155.150 і F155.200.
- 419.3 Автоматичний розподільник троса призначений для розділення тросів різних діаметрів (необхідно уточнювати максимальну ширину барабана). Доступно тільки для моделі F155.070.

	Діаметр барабана мін.-макс. ⁽¹⁾	макс. ширина барабана	Діаметр шпинделя	Розміри кожної підставки для барабана	Вага пари підставок для барабанів ⁽²⁾
	м	м	мм	м (ДхШ)	кг
F155.070	1,00–2,80	1,50	45	2,10 x 0,50	350
F155.100	1,50–3,20	1,70	55	2,40 x 0,55	540
F155.150	2,00–4,00	3,00	95	3,10 x 0,60	1100
F155.200	2,00–4,00	3,00	95	3,10 x 0,60	1250

⁽¹⁾ На вимогу ми можемо поставити підставки для барабанів більшого діаметру - ⁽²⁾ вага пари стандартних підставок, без додаткового обладнання.

	Макс. навантаження пари підставок для барабанів	Гальмівний момент зі стандартними гальмами	Гальмівний момент з 2 гальмами арт. 423	Гальмівний момент з гальмом арт. 410.3	Характеристики з приводом арт. 408		
	даН	даН м	даН м	даН м	Макс. Гальмівний момент	Макс. Вирівнюючий момент	Макс. швидкість ⁽³⁾
F155.070	7000	150	300	—	225	180	5
F155.100	10000	230	460	600	280	230	5
F155.150	15000	230	460	1000	312	250	5
F155.200	20000	280	560	1200	375	300	5

⁽³⁾ приводиться в дію гідравлічним контуром тягово-гальмівної машини і натяжної машини - тягово-гальмівної машини або силовою установкою.

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.