

F155.A

макс. навантаження 300/500 кН

ПІДСТАВКИ ДЛЯ
БАРАБАНІВ

Арт.408

Підставки призначені для сталевих або дерев'яних барабанів, використовуються для підняття та гальмування барабана під час натягування проводу/кабелю. Підставки для барабанів, як варіант, можуть оснащуватися гідравлічним приводом, який працює від гідравлічної силової установки. Підставки для барабанів поставляються парами.

- Кожну підставку можна окремо підняти або опустити за допомогою гідравлічного ручного насоса.
- Бічні опори з кульовими шарнірними з'єднаннями.
- Шпindel в комплекті з додатковим обладнанням.
- Конічні втулки для дерев'яних барабанів і циліндричні втулки для сталевих барабанів (на вимогу доступні різні діаметри).
- Зварний і пофарбований сталевий каркас з кріпленнями для анкерування.
- Рама призначена для підняття краном або вилковим навантажувачем.
- Металевий інструментальний ящик для додаткового обладнання.
- Драмина і платформа для оператора.
- Хрестовина для закриття та перетягування сталевих і дерев'яних барабанів, зі знімними дисковими гальмами.
- Дискові гальма з ручним регулюванням.

ТАКОЖ ДОСТУПНІ F155.A.400 (МАКС. НАВАНТАЖЕННЯ 40 ТОН)

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 402 Додаткові конічні або циліндричні втулки для дерев'яних або сталевих барабанів (на вимогу доступні різні діаметри).
- 408 Гідравлічний привід для керування обертанням барабана, розмотування або змотування проводу/кабелю (живиться від гідравлічної силової установки).
- 408x2 Подвійний гідравлічний привід.
- 078.1 Набір гнучких шлангів для приводу (доступні довжини: 7, 10, 15 м).
- 409 Сталеві контейнери для транспортування та зберігання підставок (2 контейнера).
- 410.3 Один або два дискових гальма з гідравлічним затискачем, що керується за допомогою ручного насоса.
- 419.3 Автоматичний розподільник троса призначений для розділення тросів різних діаметрів (необхідно уточнювати максимальну ширину барабана).
- 423 Додаткові дискові гальма (всього 2 гальма).
- 458 Система підняття/опускання барабана за допомогою окремого гідравлічного контуру. Комплектується гнучкими шлангами довжиною 10 м із швидкороз'ємними з'єднаннями.
- SP2 Основа для підняття підставки призначена для використання із барабанами діаметром до 6 м.

	Діаметр барабана мін.-макс.	Макс. ширина барабана ⁽¹⁾	Розміри кожної підставки для барабана	Діаметр шпинделя	Вага пари підставок для барабанів ⁽²⁾
	м	м	м (LxW)	мм	кг
F155.A.300	3,00 – 4,60	2,80	2,80 x 0,70	100 - 140	1600
F155.A.500	3,50 – 4,80	3,60	3,10 x 0,90	120 - 160	2400

⁽¹⁾ необхідно узгоджувати - ⁽²⁾ вага пари стандартних підставок, без додаткового обладнання.

	Макс. навантаження пари підставок для барабанів	Гальмівний момент зі стандартними гальмами	Гальмівний момент з 2 гальмами арт. 423	Характеристики з приводом арт. 408		
				Макс. Гальмівний момент арт.408	Макс. Вирівнюючий момент арт.408	Макс. швидкість ⁽³⁾
	даН	даН м	даН м	даН м	даН м	м/хв
F155.A.300	30000	150	300	600	500	50
F155.A.500	50000	230	460	1600	1400	15

⁽³⁾ приводиться в дію гідравлічною силовою установкою, мод. F306.21.CC

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.