

F280.35

макс. сила тяги 35 кН



Гідравлічна натяжна машина призначена для протягування одного троса при натяжці повітряних ліній електропередачі. Один гідравлічний контур дозволяє плавно змінювати швидкість в обох напрямках за допомогою одного пристрою керування.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДВИГУН		ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ ТЯГИ	
Кабестани	2 x Ø 325 мм	Живлення	дизельне	макс. сила тяги	35 кН
Канавки на кабестани	7	Потужність	пальне	Швидкість при макс. силі тяги	1,2 км/год
Макс. діаметр троса	16 мм		35 к.с./26 кВт	Макс. швидкість	4 км/год
Макс. діаметр з'єднання	45 мм	Охолодження	водяне	Сила тяги при макс. швидкості	13 кН
Розміри ДхШхВ	2,15x1,60x1,55 м	Електрична установка	12 В		
Вага (без троса)	1700 кг				

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Одна пара сталевих кабестанів з безліччю канавок підходить для протягування одного сталевих троса.
- Панель керування машиною оснащена вбудованим електронним приладом DEG 4.0, який має великий 7-дюймовий графічний кольоровий дисплей і USB-порт.
- Система зчитування тензодатчиків, що не потребує обслуговування**
- Аналоговий та електронний блок управління.**
- Автоматичне гідравлічне гальмо блокування зворотного обертання.
- Шасі із нерухомою віссю, ручним гальмом і знімним фаркопом для буксирування на низькій швидкості по робочому майданчику.
- Гідравлічні задні стабілізатори та ручні передні стабілізатори.
- Кріплення для анкерування та підняття.
- Теплообмінник для охолодження масла в гідравлічному контурі.
- Намотувач для барабана діаметром 1400 мм з автоматичним розподільником троса.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- | | |
|-------|--|
| 007 | Шасі з амортизованою віссю, інерційне гальмо та фаркоп для буксирування по дорозі (без омологації). |
| 37 | Дистанційне керування за допомогою кабелю довжиною 10 м. |
| 038.1 | Кнопкове радіокерування. |
| 38 | Радіокерування (макс. відстань 100 м). |
| 045.3 | Ручний затискач для троса. |
| 047 | Гідравлічні передні стабілізатори. |
| 067 | Телескопічна штанга для прокладання підземних кабелів (арт. № F277). |
| 069.5 | Принтер з аксесуарами, в комплекті з футляром. |
| 83.1 | Блок для мотузкової передачі, що обертається на 360°, для прокладання підземних кабелів, може використовуватися із телескопічною штангою арт. F276 і F277. |

* Відповідно до Директиви ЄС 97/68/ЄС з наступними поправками та доповненнями.

Продуктивність машини без додаткового обладнання, на рівні моря та за температури 20°C.
Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.
Зображення та креслення мають орієнтовний характер.