

F39



Гідравлічні преси виготовляються зі сталі. Живляться від окремої силової установки або ручного насоса.

- Короткий цикл пресування.
- Максимальна гнучкість: кожен прес можна використовувати із силовою установкою або ручним насосом.
- Регульований клапан контролю тиску для закриття/відкриття матриці з манометром.
- Швидкокороз'ємні з'єднання для гнучких шлангів.
- Тримач для напівкруглих матриць.
- Основа з ручками.
- Корпус преса можна обертати на 360°.
- Металевий ящик з ручками для транспортування.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 701 Причіп для преса та пристрій контролю мод. CIS.01 з нерухомою віссю та фаркопом для транспортування по робочому майданчику.
- 26 рама з ПВХ-кожухом для арт.701
- 27 Металевий кожух для арт.701.

	Макс. сила стиснення		Макс. тиск	Макс. шестигранник	Макс. хід	Розміри Д x Ш x В	Вага
	кН	т					
F39.70.1	700	70	700	52	32	500x210x400	30
F39.100.1	1000	100	700	65	35	500x230x400	32
F39.120.1	1200	120	700	65	40	600x260x450	51
F39.180.1	1800	180	700	90	40	600x450x700	105

Матриці та випрямлячі для пресів F39



Прес	З'єднувач	Матриця			Розміри	Вага
		Компресійного типу				
	матеріал	шестигранний	круглий	талурит	мм	кг
F39.70.1	сталь-мідь	F39.2585	F39.2587	F39.4949A	Ø 19,5 x 67	2
	алюміній	F39.2586	F39.2588			
F39.100.1	сталь-мідь	F39.2570	F39.2558	F39.4648T	Ø 19,5 x 67	2
F39.120.1	алюміній	F39.2566	F39.2554			
F39.180.1	сталь-мідь	F39.2571	F39.2559		Ø 90 x 80 or	2
	алюміній	F39.2567	F39.2555	F39.4648G	Ø 130 x 120	6

Прес	Код	З'єднувач-випрямляч	
		Розміри	Вага
		мм	кг
F39.70.1	F39.2582	Ø 90 x 170	7
F39.100.1	F39.2573	Ø 90 x 230	11
F39.120.1			
F39.180.1	F39.2575	Ø 90 x 230 - Ø 130 x 300	11 - 31

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.