


21.12



Оцинкований сталевий трос, що не скручується, спеціально призначений для протягування. Складається з 12 сплєтених пасм. Має високу стійкість до розриву, не скручується, гнучкий, безпечний і легкий у використанні. Завдяки лінійному дотику сплєтених пасм забезпечується низьке навантаження на трос. Поставляється намотаним на сталевих або дерев'яних барабанах.



	Номінальний діаметр	Розривне навантаження	Вага	Стандартні довжини (*)
	мм	кН	кг	м
21.12.08	8	44	0,22	1000
21.12.10	10	72	0,35	1000
21.12.13	13	105	0,55	1000
21.12.16	16	163	0,80	1000
21.12.18	18	235	1,07	1000
21.12.20	20	268	1,24	1000
21.12.22	22	330	1,56	900
21.12.24	24	380	1,80	800
21.12.28	28	480	2,80	600

(*) інші довжини доступні на вимогу

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ (18 пасм)

	Номінальний діаметр	Розривне навантаження	Вага	Стандартні довжини (*)
	мм	кН	кг	м
21.18.22	22	402	1,86	900
21.18.24	24	490	2,34	800
21.18.30	30	720	3,25	500

(*) інші довжини доступні на вимогу

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 146.2 Із заплєтеними на обох кінцях петлями
- 146.3 Із спресованими на обох кінцях петлями

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.