


C02...AC

Трос зі сталі полірованої: 216 дротів + сталевий сердечник.
Конструкція 6 (14+7/7+7+1) WS+WR. Праве та ліве хрестове крутіння.
UNI 7297-74. Стійкість дротів: 180 кг/мм².

ДОДАТКОВО


- Гальванічне покриття



Номинальний діаметр	Діаметр дротів	Розривне навантаження	Вага
мм	мм	кН	кг/м
6	0,38	27,2	0,15
8	0,50	47,3	0,28
10	0,62	75	0,43
11	0,68	89	0,52
12	0,75	108	0,62
14	0,77	131	0,82
16	0,88	168	1,07
18	0,99	220	1,35
20	1,10	270	1,68
22	1,22	320	2,03
24	1,33	380	2,40
26	1,44	450	2,83
28	1,55	504	3,30
30	1,66	600	3,80
32	1,77	670	4,33

C02...LR

Трос зі сталі полірованої: 133 дрони Конструкція 19х7.
Паралельна звивка або хрестова звивка Стійкість дротів 200 кг/мм².




Діаметр каната	Діаметр дротів	Переріз	Розривне навантаження		Вага
мм	мм	мм ²	кН	кН (1)	кг/м
Паралельна звивка					
6	0,38	16,5	26	26	0,15
8	0,51	29,3	48,1	46,1	0,27
10	0,64	45,7	72,1	72,1	0,41
11	0,70	55,3	87,2	87,2	0,50
12	0,76	65,8	104	104	0,60
13	0,83	77,3	122	122	0,70
14	0,89	89,6	141	141	0,81
16	1,02	117	185	185	1,06
18	1,15	148	234	234	1,34
Хрестова звивка					
20	1,27	183	288	281	1,66
22	1,40	221	349	340	2,01
24	1,53	263	415	405	2,39
26	1,65	309	487	475	2,81

(1) з гальванічним покриттям.

C02...AR

Трос зі сталі полірованої: 216 дротів «уцільнених пасм»,
високоміцний, з металевим сердечником.
Стійкість дротів: 220 кг/мм²



Номинальний діаметр	Діаметр дротів	Розривне навантаження	Вага
мм	мм	кН	кг/м
10	0,59	90,2	0,45
11	0,66	111	0,55
12	0,72	132	0,67
13	0,78	153	0,78
14	0,84	176	0,90
16	0,96	240	1,18
18	1,08	294	1,48
20	1,20	367	1,85
22	1,32	443	2,25
24	1,41	525	2,50
26	1,53	613	3,04
28	1,64	704	3,64
30	1,76	809	4,20

C02...AT

Трос зі сталі полірованої. Конструкція 35х7.
Стійкість дротів: 220 кг/мм².



Номинальний діаметр	Діаметр дротів	Розривне навантаження	Вага
мм	мм	кН	кг/м
8	0,40	49,2	0,26
10	0,50	77	0,42
12	0,60	110,8	0,60
14	0,70	150,9	0,82
16	0,80	197,1	1,07
18	0,90	249,4	1,36
20	1,00	308	1,68
22	1,10	372,6	2,03
24	1,20	443,5	2,42
26	1,30	520,5	2,84
28	1,40	603,6	3,29
30	1,40	693	3,78

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.
Зображення та креслення мають орієнтовний характер.