

F260.140

макс. сила тяги 140 кН



Гідравлічна натяжна машина призначена для протягування одного троса при натяжці повітряних ліній електропередачі. Один гідравлічний контур дозволяє плавно змінювати швидкість в обох напрямках за допомогою одного пристрою керування.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДВИГУН		ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ ТЯГИ	
Кабестани	2 x Ø 600 мм	Живлення дизельне	пальне	макс. сила тяги	140 кН
Канавки на кабестани	10	Потужність	176 к.с./130 кВт	Швидкість при макс. силі тяги	1,8 км/год
Макс. діаметр троса	24 мм		176 к.с./130 кВт*		1,8 км/год*
Макс. діаметр з'єднання	60 мм	Охолодження	водяне	Макс. швидкість	4,5 км/год
Розміри ДхШхВ	3,95x2,30x2,20 м	Електрична установка	12 В	Сила тяги при макс. швидкості	55 кН
Вага (без троса)	4900 кг				55 кН*

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Одна пара сталевих кабестанів з безліччю канавок підходить для протягування одного сталевих троса.
- Панель керування машиною оснащена вбудованим електронним приладом DEG 4.0, який має великий 7-дюймовий графічний кольоровий дисплей і USB-порт.
- Система зчитування тензодатчиків, що не потребує обслуговування**
- Аналоговий та електронний блок управління.**
- Пристрій для налаштування сили тяги із збереженням заданої сили навіть при швидкості «0».
- Автоматичне гідравлічне гальмо блокування зворотного обертання.
- Шасі із нерухомою віссю, ручним гальмом і знімним фаркопом для буксирування на низькій швидкості по робочому майданчику.
- Гідравлічні задні стабілізатори та ручні передні стабілізатори.
- Кріплення для анкерування та підняття. Теплообмінник для охолодження масла в гідравлічному контурі.
- Намотувач для барабана діаметром 1600 мм з автоматичним розподільником троса.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- | | |
|-------|--|
| 008 | Вісь з пружинним підвісом, фаркоп, пневматична гальмівна система, шини та освітлювальні прилади для буксирування по дорозі (без омологатії). |
| 06.1 | Освітлювальні прилади для буксирування по дорозі. |
| 06.2 | Пневматична гальмівна система. |
| 028.7 | Пристрій для запуску дизельного двигуна і гідравлічного контуру при низьких температурах (до -30°C). |
| 37 | Дистанційне керування за допомогою кабелю довжиною 10 м. |
| 38 | Радіокерування (макс. відстань 100 м). |
| 45.2 | Автоматичний затискач для троса. |
| 45.3 | Ручний затискач для троса. |
| 047 | Гідравлічні передні стабілізатори. |
| 069.5 | Принтер з аксесуарами, в комплекті з футляром. |
| 084 | Намотувач більших розмірів для барабана діаметром 1900 мм. |
| 115 | Налаштування для одночасного протягування 2 тросів. |
| 014 | Другий намотувач для барабана, призначений для арт. 115. |
| 174.1 | Синхронізуючий пристрій для підключення 2-х машин для одночасного протягування 2 тросів в комплекті з кабелем керування (20 м). |

* Відповідно до Директиви ЄС 97/68/ЄС з наступними поправками та доповненнями.

Продуктивність машини без додаткового обладнання, на рівні моря та за температури 20°C. Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.