

F230.45

макс. сила тяги 45 кН



Гідравлічна натяжна машина призначена для протягування одного троса при натяжці повітряних ліній електропередачі. Один гідравлічний контур дозволяє плавно змінювати швидкість в обох напрямках за допомогою одного пристрою керування.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДВИГУН		ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ ТЯГИ	
Кабестани	2 x Ø 400 мм	Живлення дизельне	пальне	макс. сила тяги	45 кН
Канавки на кабестани	7	Потужність	57 к.с./42 кВт	Швидкість при макс. силі тяги	2,2 км/год
Макс. діаметр троса	16 мм		57 к.с./42 кВт*		2,2 км/год*
Макс. діаметр з'єднання	50 мм	Охолодження	водяне	Макс. швидкість	5 км/год
Розміри ДхШхВ	2,85x1,80x1,85 м	Електрична установка	12 В	Сила тяги при макс. швидкості	17 кН
Вага (без троса)	2100 кг				17 кН

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Одна пара сталевих кабестанів з безліччю канавок підходить для протягування одного сталевих троса.
- Панель керування машиною оснащена вбудованим електронним приладом DEG 4.0, який має великий 7-дюймовий графічний кольоровий дисплей і USB-порт.
- Система зчитування тензодатчиків, що не потребує обслуговування**
- Аналоговий та електронний блок управління.**
- Пристрій для налаштування сили тяги із збереженням заданої сили навіть при швидкості «0».
- Автоматичне гідравлічне гальмо блокування зворотного обертання.
- Шасі із нерухомою віссю, ручним гальмом і знімним фаркопом для буксирування на низькій швидкості по робочому майданчику.
- Гідравлічні задні стабілізатори та ручні передні стабілізатори.
- Кріплення для анкерування та підняття.
- Теплообмінник для охолодження масла в гідравлічному контурі.
- Намотувач для барабана діаметром 1600 мм з автоматичним розподільником троса.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- | | |
|-------|--|
| 007 | Шасі з амортизованою віссю, інерційне гальмо та фаркоп для буксирування по дорозі (без омолодації). |
| 028.7 | Пристрій для запуску дизельного двигуна і гідравлічного контуру при низьких температурах (до -30°C). |
| 37 | Дистанційне керування за допомогою кабелю довжиною 10 м. |
| 38 | Радіокерування (макс. відстань 100 м). |
| 45.2 | Автоматичний затискач для троса. |
| 45.3 | Ручний затискач для троса. |
| 047 | Гідравлічні передні стабілізатори. |
| 069.5 | Принтер з аксесуарами, в комплекті з футляром. |
| 83.1 | Блок для мотузкової передачі, що обертається на 360°, для прокладання підземних кабелів, може використовуватися із телескопічною штангою арт. F276 і F277. |

* Відповідно до Директиви ЄС 97/68/ЄС з наступними поправками та доповненнями.

Продуктивність машини без додаткового обладнання, на рівні моря та за температури 20°C.
Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.
Зображення та креслення мають орієнтовний характер.