

F235.90

макс. сила тяги 90 кН



Гідравлічна натяжна машина призначена для протягування одного троса при натяжці повітряних ліній електропередачі. Один гідравлічний контур дозволяє плавно змінювати швидкість в обох напрямках за допомогою одного пристрою керування.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Кабестани	2 x Ø 450 мм
Канавки на кабестани	9
Макс. діаметр троса	20 мм
Макс. діаметр з'єднання	60 мм
Розміри ДхШхВ	3,70x2,15x2,10 м
Вага (без троса)	3900 кг

ДВИГУН	
Живлення	дизельне паливо
Потужність	142 к.с./105 кВт
	142 к.с./105 кВт*
Охолодження	водяне
Електрична установка	12 В

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ ТЯГИ	
макс. сила тяги	90 кН
Швидкість при макс. силі тяги	2,5 км/год
	2,5 км/год*
Макс. швидкість	5 км/год
Сила тяги при макс. швидкості	42 кН
	42 кН*

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Одна пара сталевих кабестанів з безліччю канавок підходить для протягування одного сталевих троса.
- Панель керування машиною оснащена вбудованим електронним приладом DEG 4.0, який має великий 7-дюймовий графічний кольоровий дисплей і USB-порт.
- Система зчитування тензодатчиків, що не потребує обслуговування**
- Аналоговий та електронний блок управління.**
- Пристрій для налаштування сили тяги із збереженням заданої сили навіть при швидкості «0».
- Автоматичне гідравлічне гальмо блокування зворотного обертання.
- Шасі із нерухомою віссю, ручним гальмом і знімним фаркопом для буксирування на низькій швидкості по робочому майданчику.
- Гідравлічні задні стабілізатори та ручні передні стабілізатори.
- Кріплення для анкерування та підняття.
- Теплообмінник для охолодження масла в гідравлічному контурі.
- Намотувач для барабана діаметром 1600 мм з автоматичним розподільником троса.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

008	Вісь з пружинним підвісом, фаркоп, пневматична гальмівна система, шини та освітлювальні прилади для буксирування по дорозі (без омологації).
06.1	Освітлювальні прилади для буксирування по дорозі.
06.2	Пневматична гальмівна система.
028.7	Пристрій для запуску дизельного двигуна і гідравлічного контуру при низьких температурах (до -30°C).
37	Дистанційне керування за допомогою кабелю довжиною 10 м.
38	Радіокерування (макс. відстань 100 м).
45.2	Автоматичний затискач для троса.
45.3	Ручний затискач для троса.
047	Гідравлічні передні стабілізатори.
069.5	Принтер з аксесуарами, в комплекті з футляром.
084	Намотувач більших розмірів для барабана діаметром 1900 мм.
115	Налаштування для одночасного протягування 2 тросів.
014	Другий намотувач для барабана, призначений для арт. 115.

* Відповідно до Директиви ЄС 97/68/ЄС з наступними поправками та доповненнями.

Продуктивність машини без додаткового обладнання, на рівні моря та за температури 20°C.
Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.
Зображення та креслення мають орієнтовний характер.