

## CID CIS CIE



Гідравлічна установка для живлення гідравлічного пресу.

- Основа і захисна рама.
- Металевий ящик з ручками для транспортування.
- Двоступінчастий насос для швидкого повернення циліндра преса у вихідне положення (окрім моделі CIS.02 одноступінчастий насос)
- Швидкороз'ємні з'єднання для гнучких шлангів.
- Випускний клапан.
- Модель CIS.02 оснащена теплообмінником для охолодження гідравлічного масла.

### ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 01 Регулюючий клапан для пресів, що монтується на силовій установці замість преса.
- 02 Однофазний електричний двигун 220 В (для моделі CIE.01).
- 03 - бак для масла об'ємом 25 л (тільки для моделей CIS.01 та CID.01)
- 04 Збільшений об'єм насоса до 8-2 л/хв.
- 05 Опорна рама з колесами та ручками для буксирування та підйому.

|        | Двигун                                  | Потужність | Макс. тиск | Макс. витрата | Ємність бака | Розміри<br>Д x Ш x В | Вага |
|--------|-----------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|----------------------|------|
|        |                                         | кВт        | бар        | л/хв          | л            | мм                   | кг   |
| CIS.01 | бензин                                  | 3,5        | 700        | 4,7 - 1,8     | 10           | 530 x 340 x 370      | 51   |
| CIS.02 | бензин                                  | 3,5        | 700        | 3             | 10           | 520 x 400 x 400      | 42   |
| CID.01 | дизельне паливе                         | 5          | 700        | 4,7 - 1,8     | 10           | 550 x 400 x 450      | 60   |
| CIE.01 | Трьохфазний електричний<br>двигун 380 В | 2,2        | 700        | 2,7 - 0,8     | 10           | 530 x 340 x 370      | 46   |

## PL



Ручний насос для преса.

- Двоступінчастий насос для швидкого повернення циліндра преса.
- Легкосплавна конструкція.
- Швидкороз'ємні з'єднання для гнучких шлангів.

|        | Макс. тиск | Зміщення       |                | Ємність бака | Розміри<br>Д x Ш x В | Вага |
|--------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|------|
|        | бар        | 1-ступінчастий | 2-ступінчастий | л            | мм                   | кг   |
|        |            | см³            | см³            |              |                      |      |
| PL.262 | 700        | 13             | 3              | 2,5          | 565 x 125 x 170      | 8    |

## TF



Комплект гнучких шлангів із швидкороз'ємними з'єднаннями. Довжини: 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 м (при замовленні необхідно уточнювати довжину).

## GR



Швидкороз'ємні з'єднання для двох гнучких шлангів.

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.