

C55



Важільна ланцюгова таль (тягово-підйомна) зі сталі. Призначена для підйому та натягу, з високоміцним ланцюгом. Обертові гаки з пристроєм блокування.

Довжина ланцюга: 1,5 м (можливі інші довжини на вимогу).

Вантажопідйомність: 750, 1500, 3000, 6000 і 9000 даН.

	Ємність	Сила на важелі при макс. навантаженні	Довжина важеля	Довжина ланцюга	Талі	Розміри ширина x товщина	Вага нетто
	кН	кН	мм	м		мм	кг
C55.075.1	7,5	0,14	280	3	1	148 x 136	7
C55.150.1	15	0,22	410	3	1	172 x 160	11
C55.300.1	30	0,32	410	3	1	200 x 180	21
C55.600.1	60	0,34	410	3	2	200 x 235	31
C55.900.1	90	0,36	410	3	3	200 x 320	46

C60



Канатна таль (TIRFOR). Призначена для підйому та натягу. Може використовуватися із ланцюгами різних довжин.

	Ємність	Вага (без троса)	Загальні розміри	Діаметр троса	Довжина важеля
	кН	кг	мм	мм	мм
C60.08.1	8	6	428 x 65 x 260	8	800
C60.16.1	16	11	545 x 97 x 280	11,3	1200
C60.32.1	32	22	660 x 116 x 320	16,3	1200

	підходить для підйомника	Діаметр	Розривне навантаження	Вага	Довжина талі
		мм	кН	кг/м	
C60.C.08.1	C60.08	8	48	0,25	10м, 20м, 30м, 40м, можливі інші довжини на вимогу
C60.C.16.1	C60.16	11,3	96	0,55	
C60.C.32.1	C60.32	16,3	192	0,98	

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.