

C175



Велосипед для руху по одно-, дво-, три- та чотири-провідних повітряних ліній електропередачі. Нейлонові колеса, що монтуються на шарикопідшипниках. Призначені для руху по проводах. Оснащується дисковими гальмами блокування зворотного обертання і автоматичними гальмами, що затискають провід, запобіжним ременем та лічильником метрів. Макс. нахил становить 25%. У моделях C175.2 C175.3 і C175.4 відстань між колесами регулюється до 500 мм. За запитом:

- 01. Кошик для розпірок.
- 02. Електричний двигун із акумулятором, швидкість 15 м/хв, автономна робота протягом 3 год. Вага 19 кг ⁽¹⁾.
- 03. Регулювання відстані між колесами до 600 мм ⁽¹⁾.
- 04. Бензиновий двигун 2л.с., швидкість 0-20 м/хв, вага 15 кг ⁽¹⁾
- 05. Контейнер для транспортування та зберігання.




⁽¹⁾ тільки для моделей C175.2 C175.3 і C175.4



C175.1



C175.2

		Ємність	Розміри	Вага
		КГ	М	КГ
C175.1	для одно-провідних повітряних ліній електропередачі 	100	1,15 x 0,50 x 1,81	26
C175.2	для дво-провідних повітряних ліній електропередачі ⁽¹⁾ 	100	0,75 x 0,70 x 1,40	34
C175.3	для трьох-провідних повітряних ліній електропередачі ⁽¹⁾ 	100	0,70 x 0,60 x 1,40	40
C175.4	для чотирьох-провідних повітряних ліній електропередачі ⁽¹⁾ 	100	1,60 x 0,70 x 1,50	49

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.