

F120.AF.75.2

макс. сила гальмування - сила натягу 75 кН



Гідравлічна машина призначена для роботи в якості тягово-гальмівної машини і натяжної машини для протягування одного або двох тросів або проводів.

Один гідравлічний контур дозволяє виконувати натягування з постійним зусиллям, навіть при зміні швидкості протягування. У режимі натяжної машини один гідравлічний контур дозволяє плавно змінювати швидкість в обох напрямках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДВИГУН		ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ ТЯГИ	
Кабестани	2 x Ø 1500 мм	Живлення	дизельне пальне	макс. сила тяги	75 кН
Канавки на кабестани	10	Потужність	100 к.с./75 кВт	Швидкість при макс. силі тяги	2 км/год
Макс. діаметр проводу	2 x 42 мм		100 к.с./75 кВт*		2 км/год*
Макс. діаметр троса	18 мм	Охолодження	водяне	Макс. швидкість	5 км/год
Розміри ДхШхВ	3,95x2,10x2,20 м	Електрична установка	12 В	сила тяги при макс. швидкості	35 кН
Вага	4800 кг				35 кН*
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ НАТЯГУ		ТАКОЖ ДОСТУПНА ВЕРСІЯ ЗІ КАБЕСТАНАМИ Ø1200 Ø1800			
макс. сила натягу	75 кН				
Макс. швидкість	5 км/год				

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Одна пара сталевих кабестанів, на поверхні яких розташовані нейлонові ділянки з безліччю канавок.
- Панель керування машиною оснащена вбудованим електронним приладом DEG 4.0, який має великий 7-дюймовий графічний і USB-порти.
- Система зчитування тензодатчиків, що не потребує обслуговування**
- Аналоговий та електронний блок управління.**
- Пристрій для самовитягування у випадку просідання машини.**
- Пристрій контролю за слабкими натягами (2-25 кН), призначений для оптоволоконних кабелів, вбудованих у грозозахисний трос.
- У режимі натяжної машини пристрій для налаштування сили тяги ізбереження заданої сили навіть при швидкості «0».
- Відключення кабестанів при русі на вільному ходу (нейтральна передача).
- Автоматичне гідравлічне гальмо блокування зворотного обертання.
- Задня напрямна для проводу, з нейлоновими роликками для 2 проводів.
- Шасі із нерухомою віссю, ручним гальмом і знімним фаркопом для буксирування на низькій швидкості по робочому майданчику.
- Гідравлічний передній плуг і задні стабілізатори.
- Кріплення для анкерування та підняття.
- Система охолодження масла.
- Два допоміжних гідравлічних контури для додаткового обладнання (одна або 2 підставки для барабана або намотувачі для барабана).
- Точка під'єднання заземлення.

* Відповідно до Директиви ЄС 97/68/ЄС з наступними поправками та доповненнями.

Продуктивність машини без додаткового обладнання, на рівні моря та за температури 20°C.

Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження.

Зображення та креслення мають орієнтовний характер.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 008 Амортизована вісь, пневматична гальмівна система, фаркоп та освітлювальні прилади.
- 006.4 Конструкція шасі для руху по дорозі (без омологації).
- 012 Гідравлічний контур для живлення преса високого тиску (макс 700 бар).
- 014 Ручний намотувач для барабана діаметром 1600 мм.
- 028.7 Пристрій для запуску дизельного двигуна і гідравлічного контуру при низьких температурах (до -30°C).
- 37 Дистанційне керування за допомогою кабелю довжиною 10 м.
- 38 Радіокерування (макс. відстань 100 м).
- 45.2 Автоматичний затискач для 2 тросів/проводів.
- 45.3 Ручний затискач для 2 тросів/проводів.
- 069.5 Принтер для електронного записуючого пристрою, з аксесуарами.
- 119 Кабестани зі сталевими канавками, що пройшли хімічну обробку.
- 174.2 Синхронізуючий пристрій для підключення 2-х машин в комплекті з кабелем дистанційного керування (20 м).