

F120.AF.30

макс. сила гальмування - сила натягу 30 кН



Гідравлічна машина призначена для роботи в якості тягово-гальмівної машини і натяжної машини для протягування одного троса або проводу. Один гідравлічний контур дозволяє виконувати натягування з постійним зусиллям, навіть при зміні швидкості протягування. У режимі натяжної машини один гідравлічний контур дозволяє плавно змінювати швидкість в обох напрямках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ		ДВИГУН		ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ ТЯГИ	
Кабестани	2 x Ø 1500 мм	Живлення	дизельне пальне	макс. сила тяги	30 кН
Канавки на кабестани	5	Потужність	49 к.с./36 кВт	Швидкість при макс. силі тяги	2,5 км/год
Макс. діаметр проводу	36 мм		57 к.с./42 кВт*		2,8 км/год*
Макс. діаметр троса	16 мм	Охолодження	водяне	Макс. швидкістьСила тяги при макс. швидкості	4,5 км/год
Розміри ДхШхВ	3,85x1,85x2,20 м	Електрична установка	12 В		15 кН
Вага	2700 кг				16 кН*
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛИ НАТЯГУ					
макс. сила натягу	30 кН				
Макс. швидкість	5 км/год				

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Одна пара сталевих кабестанів, на поверхні яких розташовані нейлонові ділянки з безліччю канавок.
- Панель керування машиною оснащена вбудованим електронним приладом DEG 4.0, який має великий 7-дюймовий графічний і USB-порти.
- Система зчитування тензодатчиків, що не потребує обслуговування**
- Аналоговий та електронний блок управління.**
- Пристрій для самовитягування у випадку просідання машини.**
- Відключення кабестанів при русі на вільному ходу (нейтральна передача).
- Автоматичне гідравлічне гальмо блокування зворотного обертання.
- Задня напрямна для проводу, з нейлоновими роликками.
- Шасі із нерухомою віссю, ручним гальмом і знімним фаркопом для буксирування на низькій швидкості по робочому майданчику.
- Механічний передній плуг і задні стабілізатори.
- Кріплення для анкерування та підняття.
- Система охолодження масла.
- Допоміжний гідравлічний контур для додаткового обладнання (одна підставка для барабана або намотувач для барабана).
- Точка під'єднання заземлення

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- 008 Амортизована вісь, пневматична гальмівна система, фаркоп та освітлювальні прилади.
- 006.4 Конструкція шасі для руху по дорозі (без омологатії).
- 014 Ручний намотувач на барабан призначений для барабанів діаметром 1400 мм. 037 Дистанційне керування за допомогою кабелю довжиною 10 м.
- 038 Радіокерування (макс. відстань 100 м).
- 45.2 Автоматичний затискач для троса/проводу.
- 45.3 Ручний затискач для троса/проводу.
- 069.5 Принтер для електронного записуючого пристрою, з аксесуарами.
- 047.2 Гідравлічний передній плуг.
- 048 Гідравлічні задні стабілізатори.

* Відповідно до Директиви ЄС 97/68/ЄС з наступними поправками та доповненнями.

Продуктивність машини без додаткового обладнання, на рівні моря та за температури 20°C. Розміри та вага вказані без додаткового обладнання. Усі дані обладнання можуть змінюватися виробником без попередження. Зображення та креслення мають орієнтовний характер.